

Liebig Superplus BLS M12-20/80/30 EZN

CODE SORMAT 9650080030

Tout simplement le meilleur ancrage de sécurité auto-verrouillant au monde

- Le seul ancrage de sécurité auto-verrouillant pour installations traversantes.
- La solution la plus simple, la plus rapide et la plus sûre du marché.
- Économique : pas de mèches spéciales, d'outils de verrouillage de forme ou d'outils de pose.
- Forces d'expansion minimales compatibles avec espacements et distances aux bords réduits.
- EZN pour utilisation en intérieur sec et en extérieur temporaire.

APPLICATIONS

- Centrales électriques
- Garde-corps
- Machines
- Supports divers
- Pour charges dynamiques et sismiques
- Distances aux bords ou espacements réduits

AGRÈMENTS / CERTIFICATS



ETA-01/0011 + DoPs



Résistance au feu (ETA-01/0011)



0809-CPR-19006295



Résistance sismique (ETA-01/0011)

Données techniques

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

GAMME DE PRODUITS

Autres codes	/
Matériau	Acier zingué
Conditionnements	boîte (sachet): 10 / carton: 30 / palette: 1680
Poids	276.0 kg / 1000

MATÉRIAU SUPPORT

APPROUVÉ POUR

- Béton fissuré
- Béton non fissuré

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Performances

Matériau support Tous	Type de charge	Profondeur d'ancrage (h_{nom})	Direction de la charge	Valeur de charge
Béton non fissuré C20/25	N_{Rec}	96 mm		17.2 kN
Béton non fissuré C20/25	V_{Rec}	96 mm		34.4 kN
Béton fissuré C20/25	N_{Rec}	96 mm		11.9 kN
Béton fissuré C20/25	V_{Rec}	96 mm		24.6 kN

Installation

