


Liebig Superplus BLS M8-14/40/15 A4

CODE SORMAT 9654404015



Tout simplement le meilleur ancrage de sécurité auto-verrouillant au monde

- Le seul ancrage de sécurité auto-verrouillant pour installations traversantes.
- La solution la plus simple, la plus rapide et la plus sûre du marché.
- Économique : pas de mèches spéciales, d'outils de verrouillage de forme ou d'outils de pose.
- Forces d'expansion minimales compatibles avec espacements et distances aux bords réduits.
- INOX A4 pour utilisation en intérieur, en extérieur et industrielle aère.

GAMME DE PRODUITS

Autres codes	/
Matériau	Acier inoxydable A4
Conditionnements	boîte (sachet): 25 / carton: 125 / palette: 7000
Poids	80.0 kg / 1000

APPLICATIONS

- Centrales électriques
- Garde-corps
- Machines
- Supports divers
- Pour charges dynamiques et sismiques
- Distances aux bords ou espacements réduits

MATÉRIAU SUPPORT

- APPROUVÉ POUR
- Béton fissuré
 - Béton non fissuré

AGRÉMENTS / CERTIFICATS



ETA-01/0011 + DoPs



0809-CPR-19006295




Résistance au feu (ETA-01/0011)

Données techniques

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Dimension	M8	Trou de passage dans la platine (D_f)	16
Longueur (L)	82	Diamètre du trou de perçage (d_0) $\varnothing$	14
Surplats (SW)	16	Profondeur de perçage minimum	60
Epaisseur max. de la platine (T_{fix})	15	Profondeur du trou de perçage (h_1)	60
		Profondeur d'ancrage nominale (H_{nom})	52
		Profondeur d'ancrage effective (H_{ef})	40
		Couple de serrage (T_{inst})	25



Performances

Matériau support Tous	Type de charge	Profondeur d'ancrage (h_{nom})	Direction de la charge	Valeur de charge
Béton non fissuré C20/25	N_{Rec}	52 mm		6.1 kN
Béton non fissuré C20/25	V_{Rec}	52 mm		6.1 kN
Béton fissuré C20/25	N_{Rec}	52 mm		4.3 kN
Béton fissuré C20/25	V_{Rec}	52 mm		4.3 kN

Installation

