Liebig Superplus BLS-P M16-25/200/40 EZN

CODE SORMAT 9655210040

Tout simplement le meilleur ancrage de sécurité auto-verrouillant au monde

- Le seul ancrage de sécurité auto-verrouillant pour pré-installations.
- La solution la plus simple, la plus rapide et la plus sûre du marché.
- Économique : pas de mèches spéciales, d'outils de verrouillage de forme ou d'outils de pose.
- Forces d'expansion minimales compatibles avec espacements et distances aux bords réduits.
- EZN pour utilisation en intérieur sec et en extérieur temporaire.

GAMME DE PRODUITS

Autres codes	/
Matériau	Acier zingué
Conditionnements	boîte (sachet): 5 / carton: 20 / palette: 560
Poids	792.0 kg / 1000

APPLICATIONS

- Ascenseurs
- Centrales électriques (par exemple nucléaire)
- Barrières et glissières de sécurité
- Supports pour tuyaux hydrauliques lourds
- Application en façade pour supports minces ou étroits
- Systèmes de ventilation dans les tunnels
- Grues et ponts roulants
- Garde-corps
- Machines
- Supports divers

MATÉRIAU SUPPORT

APPROUVÉ POUR

- Béton fissuré
- Béton non fissuré

AGRÉMENTS / CERTIFICATS

ETA-01/0011 + DoPs

0809-CPR-19006295

Résistance au feu (ETA-01/0011)

Résistance sismique (ETA-01/0011)

Données techniques

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Dimension	M16
Longueur (L)	290
Surplats (SW)	24
Epaisseur max. de la platine (T_{fix})	40



DÉTAILS DE L'INSTALLATION

Trou de passage dans la platine (D_f)	18
Diamètre du trou de perçage (d_0) ⌀	25
Profondeur de perçage minimum	235
Profondeur du trou de perçage (h_1)	235
Profondeur d'ancrage nominale (H_{nom})	218
Profondeur d'ancrage effective (H_{ef})	200
Couple de serrage (T_{inst})	180

Performances

Matériau support: Tous	Type de charge	Profondeur d'ancrage (h_{nom})	Direction de la charge	Valeur de charge
Béton non fissuré C20/25	N_{Rec}	218 mm		59.8 kN
Béton non fissuré C20/25	V_{Rec}	218 mm		35.9 kN
Béton fissuré C20/25	N_{Rec}	218 mm		35.7 kN
Béton fissuré C20/25	V_{Rec}	218 mm		35.9 kN

Installation